



SYNERGYEUROPE
SYNERGY LAMINATING TECHNOLOGY

Synergy Performance **COMPACT 112**



SYNERGY © TECHNOLOGY
macchine plastificatrici - laminating machines

Synergy Performance **COMPACT 112**



Modello Synergy PERFORMANCE COMPACT

- Macchina plastificatrice bivalente ad alte prestazioni per plastificazioni sia con film termofusibile che con adesivo
- Velocità di produzione sino ad 70 mt/min
- Tunnel di asciugatura verticale provvisto di tamburo riscaldato di grande diametro e soffiere di aria calda
- Unità di spalmatura con sistema esclusivo di rulli per una ottimale distribuzione dell'adesivo
- Gruppo generatore e scambiatore di calore integrato per massimo risparmio sui consumi energetici
- Notevole risparmio di adesivo dovuto all'alta efficienza e precisione del sistema di spalmatura ed asciugatura

Equipaggiamento opzionale

- Registro laterale fogli
- Sistema di lancio e frenatura fogli in uscita
- Sistema di taglio film poliestere
- Registro speciale alta precisione (ortogonalità)
- Registro per film olografico




Model Synergy PERFORMANCE COMPACT

- Combined thermal /wet laminating machines for high production
- Production speed up to 70 mt/min
- Vertical drying tunnel with heated drum of big diameter and hot air blowers
- Coating unit with exclusive roll metering system for optional distribution of adhesive
- Integrated heat generator and exchanger for maximum energy saving
- High efficiency coating unit with minimal adhesive consumption

Optional equipment

- Side lay device
- High speed automatic stacker with special sheet guiding control
- Device to cut polyester film
- Register High precision (orthogonality)
- Holographic film register



Modèle Synergy PERFORMANCE COMPACT

- Pelliculeuse haute performance avec combinaison thermo film/encollage
- Vitesse de production jusqu'à 70 mt/min
- Tunnel de séchage vertical avec tambour chauffé de grand diamètre et souffleur à air chaud
- Système d'encollage exclusif pour une distribution optimale de la colle
- Echangeur de chaleur intégré garantissant une basse consommation d'énergie
- Unité d'encollage avec système de dosage très précis et une consommation de colle limitée

Options

- Rectificateur latéral
- Empileur automatique performant avec système de contrôle du guidage des feuilles
- Système de séparation pour film polyester
- Système de haute précision (orthogonalité)
- Registre pour film holographique

DESCRIPTION	U.M.	1000	1100
MAX SHEET SIZE	cm	102x112	112x112
MIN SHEET SIZE	cm	25x29	25x29
L	mt	7.8	7.8
MACHINE WIDTH	mt	3	3.1
MAX SPEED	mt/min	70	70

Model Synergy PERFORMANCE COMPACT

- Hochleistungs-Kaschiermaschine geeignet für Thermo und Nasskaschierung mit Dispersions- und Lösungsmittelklebstoffe
- Kaschiergeschwindigkeit bis zu 70 mt/min
- Senkrechter Trocknungstunnel mit beheizter Grosstrommel und Belüftung
- Exclusives klebeauftragswerk mit Doppelwalzen für optimale und gleichmassige Beschichtung
- Komplet mit Energiesparenden Heiz- und Wechselgenerator
- Das einzigartige Klebeauftragswerk und Trocknungssystem reduziert deutlich die Klebstoffkosten

Sonderausrustungen

- Seltenziehmarke:
- Automatische Schneidvorrichtung für Polyesterfolien
- Register High precision (orthogonality)
- Holographic film register

